

Kompakt • Vibrationsdæmpet • Drejeled • 11 hk Honda benzin

FSI B20

Letkørende og kompakt stubfræser

Drejeledet mellem stubfræseren og hjulakslen sikrer en let og smidig fræsning, selv under vanskelige forhold. Hjulene kan bremses individuelt for optimal manøvrering selvom spånerne ligger i vejen eller ved forcering af trapper og andre mindre forhindringer.

Som standard leveres FSI B20 med:

- Store letkørende hjul
- Manuel bremse til hvert hjul
- Kileremstræk for optimal kapacitet
- Centrifugalkobling
- 3 x vendbart tandsystem med FSI holdere
- Special designet 2-delt fræseskive for optimal kapacitet og holdbarhed
- Vibrationsdæmpet håndtag
- Højdejusterbart håndtag
- Manuelt sving over drejeled
- Surringsøjler for enkel sikring und transport
- Løfteøje for håndtering med kran
- Spånfang ved fræsehovedet
- Værktøjssæt til skift af sliddele

Ekstra udstyr

- Timetæller med olie/smøring alarm
- Manual beholder
- Trækstang til kuglekobling, for transport op til 10 km/t.
Ikke tilladt på offentlig vej.

Effektiv

Tidsforbrug ved stubfræsning af stubbe med dia.:

Ø400 mm = 12 min.

Ø650 mm = 25 min.

Ø1050 mm = 90 min.

Baseret på erfaringstal fra vores kunder ved 15 cm høje stubbe og en nedfræsning til 15 cm under jorden.



Kompakt • Vibrationsdæmpet • Drejeled • 11 hk Honda benzin

Motor

| | |
|---------------------|----------------|
| Motor effekt | 8,2 kW/11,1 hk |
| Motortype | Honda GX 390 |
| Brændstof | Benzin |
| Tankvolum | 6,1 liter |
| Arbejdstid pr. tank | Ca. 3 timer |

Fræserhovedet

| | |
|----------------------|--------------------|
| Fræserskive diameter | 370 mm |
| Tandsystem | 3 x drejbar |
| Tand diameter | 20,5 mm |
| Antal tænder | 8 stk |
| Maks spåndybde | 24,5 mm |
| Kobling | Centrifugalkobling |
| Transmission | Kilerem |
| Sving | Manuelt |



Hjul/Bremse

| | |
|--------|-------------------|
| Hjul | ø365 x 100, 6 ply |
| Bremse | En til hvert hjul |

Fræseområde

| | |
|----------------|---------|
| Over jorden | 300 mm |
| Under jorden | 200 mm |
| Sving | 800 mm |
| Svinghastighed | Manuelt |

Betjening

| | |
|-----------------|-------------|
| Betjeningspanel | I håndtaget |
|-----------------|-------------|

Dimension

| | |
|--------|---------|
| Længde | 1800 mm |
| Bredde | 680 mm |
| Højde | 1100 mm |
| Vægt | 130kg |

