

Kompakt • Selvkørende • 1,35 m fræseområde • 30 hk Kubota diesel

FSI D30

Diesel motor, 2WD og hydraulisk sving

Al betjening sker fra det integrerede panel og sikkerheden er i top ved at sikkerhedsbøjlen på panelet skal aktiveres for at starte fræsningen.

Som standard leveres FSI D30 med:

- Hydraulisk 2-hjuls træk
- Mekanisk diff. spærre
- Automatisk bremse på hjulene
- Tvillingehjul med græsdæk og centerbolt
- El-start af motor
- FSI power-clutch. Elektro-hydraulisk kobling med integreret bremse
- Hurtig nedbremsning af fræseskive ved frakobling
- Kileremstræk for optimal kraftoverføring
- 2 x svingcylinder for stabilt sving af fræsehovedet
- Justering af hastigheden på svingbevægelsen
- 3 x vendbart tandsystem med FSI holdere
- Special designet 2-delt fræseskive for optimal kapacitet og holdbarhed
- 90 gr. svingbart betjeningspanel giver et godt udsyn til fræseområdet
- Al betjening samlet på betjeningspanelet
- Sikkerhedsbøjle, så fræseskiven frakobles hvis operatøren forlader betjeningspanelet
- Surringsøjer for enkel sikring und transport
- Løfteøje for håndtering med kran
- Spånfang ved fræsehovedet
- LED arbejdslys. Tænd og sluk via betjeningspanelet
- Værktøjsæt til skift af sliddele

Ekstra udstyr

- Tvillingehjul med traktorprofil $\varnothing 465 \times 225$ mm
Bredden + 614 mm
- Manual beholder



Effektiv

Tidsforbrug ved stubfræsning af stubbe med dia.:

$\varnothing 400$ mm = 6 min.

$\varnothing 650$ mm = 12 min.

$\varnothing 1050$ mm = 35 min.

Baseret på erfaringstal fra vores kunder ved 15 cm

høje stubbe og en nedfræsning til 15 cm under jorden.



Kompakt • Selvkørende • 1,35 m fræseområde • 30 hk Kubota diesel

Motor

Motor effekt	22 kW/30 hk
Motortype	Kubota D1305-E3B, vandkølet
Brændstof	Diesel
Tankvolum	35 liter
Arbejdstid pr. tank	Ca. 10 timer

Fræserhovedet

Fræserskive diameter	470 mm
Tandsystem	3 x drejbar
Tand diameter	24,5 mm
Antal tænder	16 stk.
Maks spåndybde	52 mm
Kobling	Elektro hydraulisk med bremse
Transmission	Kilerem
Sving	Hydraulisk sving



Hjul/Bremse

Træk på hjul	Hydraulisk 2WD med diff. Spær
Trækhjul	ø460 x 180, 8 ply
Styrehjul	ø410 x 110
Bremser	Automatisk

Fræseområde

Over jorden	800 mm
Under jorden	380 mm
Sving	1350 mm
Svinghastighed	Trinløs justerbar



Betjening

Betjeningspanel	90 gr. svingbart
-----------------	------------------

Dimension

Længde	2700 mm
Bredde	1350 mm (800 mm u/tvillingehjul)
Højde	1220 mm
Vægt	725 kg

