

**Kompakt • Selvkørende • 1,35 m fræseområde • 30 hk Kubota diesel**

## FSI D30 TRACK

### På bælter med diesel motor og hydraulisk sving

Al betjening sker fra det integrerede panel og sikkerheden er i top ved at sikkerhedsbøjlen på panelet skal aktiveres for at starte fræsningen.

### Som standard leveres FSI D30 TRACK med:

- Bælter med hydraulisk udskud.
- Automatisk bremse på bælterne
- El-start af motor
- FSI power-clutch. Elektro-hydraulisk kobling med integreret bremse
- Hurtig nedbremsning af fræseskive ved frakobling
- Kileremstræk for optimal kraftoverføring
- 2 x svingcylinder for stabilt sving af fræsehovedet
- Justering af hastigheden på svingbevægelsen
- 3 x vendbart tandsystem med FSI holdere
- Special designet 2-delt fræseskive for optimal kapacitet og holdbarhed
- 90 gr. svingbart betjeningspanel, giver et godt udsyn til fræseområdet
- Al betjening samlet på betjeningspanelet
- Sikkerhedsbøjle, så fræseskiven frakobles hvis operatøren forlader betjeningspanelet
- Surringsøjjer for enkel sikring und transport
- Løfteøjjer for håndtering med kran
- Spånfang ved fræsehovedet
- LED arbejdslys. Tænd og sluk via betjeningspanelet
- Værktøjsæt til skift af sliddele

### Ekstra udstyr

- Manual beholder

### FSI D30 TRACK tilbydes også som:

- FSI D30 TRACK REMOTE (med radiostyring)

### Effektiv

Tidsforbrug ved stubfræsning af stubbe med dia.:

Ø400 mm = 6 min.

Ø650 mm = 12 min.

Ø1050 mm = 35 min.

Baseret på erfaringstal fra vores kunder ved 15 cm høje stubbe og en nedfræsning til 15 cm under jorden.



**Kompakt • Selvkørende • 1,35 m fræseområde • 30 hk Kubota diesel**

#### Motor

Motor effekt	22 kW/30 hk
Motortype	Kubota D1305-E3B, vandkølet
Brændstof	Diesel
Tankvolum	35 liter
Arbejdstid pr. tank	Ca. 10 timer

#### Fræserhovedet

Fræserskive diameter	470 mm
Tandsystem	3 x drejbar
Tand diameter	24,5 mm
Antal tænder	16 stk.
Maks spåndybde	52 mm
Kobling	Elektro hydraulisk med bremse
Transmission	Kilerem
Sving	Hydraulisk sving



#### Træk

Træk på bælte	Hydraulisk
Hastigheder	Op til ca. 3 km/t
Bremser	Automatisk
Udskud	Hydraulisk, bredde +250 mm

#### Fræseområde

Over jorden	800 mm
Under jorden	380 mm
Sving	1350 mm
Svinghastighed	Trinløs justerbar

#### Betjening

Betjeningspanel	90 gr. svingbart
-----------------	------------------

#### Dimension

Længde	2700 mm
Bredde	775 mm (Udskud 1050 mm)
Højde	1220 mm
Vægt	970 kg

