

Kompakt • Selvkørende • Drejeled • 14 hk Kohler benzin

FSI B22

Handy stubfræser med træk på hjulene

Træk på hjulene gør kørslen til en fornøjelse. Især når maskinen skal op eller ned fra trailer eller lastbilen, er hjultrækket en kæmpe fordel.

Hjulene drives af hydrauliske oliemotorer og frem/bak styres i håndtaget. Kørehastighed op til ca. 3 km/t.

Drejeledet mellem stubfræsere og hjulakslen sikrer en let og smidig svingbevægelse til stubfræsningen, selv under vanskelige forhold.

Som standard leveres FSI B22 med:

- Store hjul med hver sin oliemotor (2WD)
- Ventil for skift til friløb
- Manuel bremse til hvert hjul
- El-start af motor
- Elektromagnetisk kobling
- Hurtig nedbremsning af fræseskive ved frakobling
- Kileremstræk for optimal kraftoverføring
- Manuelt sving over drejeled
- 3 x vendbart tandsystem med FSI holdere
- Special designet 2-delt fræseskive for optimal kapacitet og holdbarhed
- Vibrationsdæmpet håndtag
- Højdejusterbart håndtag
- Surringsøje for enkel sikring und transport
- Løfteøje for håndtering med kran
- Spånfang ved fræsehovedet
- Værktøjsæt til skift af sliddele

Ekstra udstyr

- Timetæller med olie/smøring alarm
- Manual beholder



Effektiv

Tidsforbrug ved stubfræsning af stubbe med dia.:

Ø400 mm = 12 min.

Ø650 mm = 25 min.

Ø1050 mm = 90 min.

Baseret på erfaringstal fra vores kunder ved 15 cm høje stubbe og en nedfræsning til 15 cm under jorden.



Kompakt • Selvkørende • Drejeled • 14 hk Kohler benzin

Motor

Motor effekt	10,5 kW/14 hk
Motortype	Kohler ECH440
Brændstof	Benzin
Tankvolum	7,0 liter
Arbejdstid pr. tank	Ca. 3 timer

Fræserhovedet

Fræserskive diameter	370 mm
Tandsystem	3 x drejbar
Tand diameter	20,5 mm
Antal tænder	8 stk
Maks spåndybde	24,5 mm
Kobling	Elektromagnetisk
Transmission	Kilerem
Sving	Manuelt



Hjul/Bremse

Styrehjul	ø410 x 110
Bremser	En til hvert hjul
Drev	Hydraulisk hjulmotor
Hastighed	Op til 3 km/t



Fræseområde

Over jorden	300 mm
Under jorden	250 mm
Sving	900 mm
Svinghastighed	Manuelt

Betjening

Betjeningspanel	I håndtaget
-----------------	-------------

Dimension

Længde	1740 mm
Bredde	680 mm
Højde	1250 mm
Vægt	210 kg

