

**Kompakt • Selvkørende • 1,35 m fræseområde • 30 hk Kubota diesel**

### FSI D30

#### Diesel motor, 2WD og hydraulisk sving

Al betjening sker fra det integrerede panel og sikkerheden er i top ved at sikkerhedsbøjlen på panelet skal aktiveres for at starte fræsningen.

#### Som standard leveres FSI D30 med:

- Hydraulisk 2-hjuls træk
- Mekanisk diff. spærre
- Automatisk bremse på hjulene
- Tvillingehjul med græsdek og centerbolt
- El-start af motor
- FSI power-clutch. Elektro-hydraulisk kobling med integreret bremse
- Hurtig nedbremsning af fræseskive ved frakobling
- Kileremstræk for optimal kraftoverføring
- 2 x svingcylinder for stabilt sving af fræsehovedet
- Justering af hastigheden på svingbevægelsen
- 3 x vendbart tandsystem med FSI holdere
- Special designet 2-delt fræseskive for optimal kapacitet og holdbarhed
- 90 gr. svingbart betjeningspanel giver et godt udsyn til fræseområdet
- Al betjening samlet på betjeningspanelet
- Sikkerhedsbøjle, så fræseskiven frakobles hvis operatøren forlader betjeningspanelet
- Surringsøjer for enkel sikring und transport
- Løfteøje for håndtering med kran
- Spånfang ved fræsehovedet
- LED arbejdslys. Tænd og sluk via betjeningspanelet
- Værktøjsæt til skift af sliddele

#### Ekstra udstyr

- Tvillingehjul med traktorprofil  $\varnothing 465 \times 225$  mm  
Bredden + 614 mm
- Manual beholder



#### Effektiv

Tidsforbrug ved stubfræsning af stubbe med dia.:

$\varnothing 400$  mm = 6 min.

$\varnothing 650$  mm = 12 min.

$\varnothing 1050$  mm = 35 min.

Baseret på erfaringstal fra vores kunder ved 15 cm høje stubbe og en nedfræsning til 15 cm under jorden.



**Kompakt • Selvkørende • 1,35 m fræseområde • 30 hk Kubota diesel**

**Motor**

Motor effekt	22 kW/30 hk
Motortype	Kubota D1305-E3B, vandkølet
Brændstof	Diesel
Tankvolum	35 liter
Arbejdstid pr. tank	Ca. 10 timer

**Fræserhovedet**

Fræserskive diameter	470 mm
Tandsystem	3 x drejbar
Tand diameter	24,5 mm
Antal tænder	16 stk.
Maks spåndybde	52 mm
Kobling	Elektro hydraulisk med bremse
Transmission	Kilerem
Sving	Hydraulisk sving



**Hjul/Bremse**

Træk på hjul	Hydraulisk 2WD med diff. Spær
Trækhjul	ø460 x 180, 8 ply
Styrehjul	ø410 x 110
Bremser	Automatisk

**Fræseområde**

Over jorden	800 mm
Under jorden	380 mm
Sving	1350 mm
Svinghastighed	Trinløs justerbar

**Betjening**

Betjeningspanel	90 gr. svingbart
-----------------	------------------

**Dimension**

Længde	2700 mm
Bredde	1350 mm (800 mm u/tvillingehjul)
Højde	1220 mm
Vægt	725 kg

