

Kompakt • Kettenfahrwerk • 1,35 m Fräsbereich • 30 PS Kubota

FSI D30 TRACK

Das verstellbare Kettenfahrwerk gewährleistet eine sichere Fahrt im anspruchsvollen Gelände.

Sehr gute Sicht auf das Fräsrad durch schwenkbare Bedienkonsole. Über die Bedienkonsole werden alle Funktionen für das Fahren und Fräsen gesteuert.

Die FSI D30 TRACK ist auch mit Funkfernbedienung lieferbar.

Serienmäßige Ausstattung

- Auf Kettenfahrwerk mit hydraulischer Spurverbretterung
- Automatisches Bremsen
- Motor mit E-Start
- FSI power-clutch. Elektro-hydraulische Kupplung mit Bremse
- Zwei-Zylinder-System für Schwenkbewegung
- Hydraulische Einstellung der Schwenkbewegung
- Keilriemen-Antrieb = keine Leistungsverluste
- 3-fach drehbare Spezialzähne mit FSI Haltern
- Speziell Fräszahn-Anordnung für optimale Leistung
- Befestigungsaugen für Transport
- Hebeöse für Kran
- Schutzabdeckung beim Fräsrad
- 90 Grad schwenkbar Bedienung garantiert eine perfekte Sicht
- Alle Steuerungen in eine Bedienung
- Sicherheitsbügel: Das Fräsrad stoppt, wenn der Bediener den Griffhebel löst
- Integrierte Werkzeugkiste
- LED-Beleuchtung
- Werkzeug für Verschleißteile

Zubehör

- Box für Bedienungsanleitung
- Hydraulisch verstellbares Planierschild

FSI D30 TRACK ist auch lieferbar als:

- FSI D30 TRACK REMOTE (mit Funkfernbedienung)

Leistung beim Fräsen

Zeitverbrauch beim Fräsen von Stubben mit Durchmesser:

- ø400 mm: 6 min.
- ø650 mm: 12 min.
- ø1050 mm: 35 min.

Die Zeiten sind Erfahrungen von Endkunden beim Fräsen von 1! cm über bis 15 cm unter Erdniveau



Kompakt • Kettenfahrwerk • 1,35 m Fräsbereich • 30 PS Kubota

Motor

Leistung	22 kW/30 PS
Motor Typ	Kubota D1305-E3B, wassergekühlt
Kraftstoff	Diesel
Kraftstofftank	35 liter
Arbeitsstunden je Tank	Ungef. 7 Stunden

Fräseinheit

Frässcheibe Durchmesser	470 mm
Fräszahn Typ	3 x verwendbar
Zahndurchmesser	24,5 mm
Anzahl Zähne	16
Max Schnitttiefe	52 mm
Kupplung	Elektro-hydraulisch mit Bremse
Antriebssystem Frässcheibe	Keilriemen
Schwenkung	2 x Hydraulikzylindern



Kettenfahrwerk

Antrieb	Hydraulisch
Fahrgeschwindigkeit	Bis 3 km/h
Bremsen	Automatisch
Spurverbreiterung	Hydraulisch. Breite + 250 mm



Fräsbereich

Fräshöhe über Erdniveau	800 mm
Frästiefe unter Erdniveau	380 mm
Schwenkbereich	1350 mm
Schwenkgeschwindigkeit	Verstellbar



Bedienung

Bedienungskonsole	Alle Funktionen 90 Grad schwenkbar Ergonomischer Sicherheitsbügel
-------------------	---

Abmessungen

Länge	2700 mm
Breite	775 mm (1050 mm)
Höhe	1220 mm
Gewicht	970 kg

