

Kompakt • Selvkørende • 1,35 m fræseområde • Kubota diesel

FSI D30 TRACK

På bælter med diesel motor og hydraulisk sving

Al betjening sker fra det integrerede panel og sikkerheden er i top ved at sikkerhedsbøjlen på panelet skal aktiveres for at starte fræsningen.

Som standard leveres FSI D30 TRACK med:

- Bælter med hydraulisk udskud.
- Automatisk bremse på bælterne
- El-start af motor
- FSI power-clutch. Elektro-hydraulisk kobling med integreret bremse
- Hurtig nedbremsning af fræseskive ved frakobling
- Kileremstræk for optimal kraftoverføring
- 2 x svingcylinder for stabilt sving af fræsehovedet
- Justering af hastigheden på svingbevægelsen
- 3 x vendbart tandsystem med FSI holdere
- Special designet 2-delt fræseskive for optimal kapacitet og holdbarhed
- 90 gr. svingbart betjeningspanel, giver et godt udsyn til fræseområdet
- Al betjening samlet på betjeningspanelet
- Sikkerhedsbøjle, så fræseskiven frakobles hvis operatøren forlader betjeningspanelet
- Surringsøjler for enkel sikring und transport
- Løfteøjer for håndtering med kran
- Spånfang ved fræsehovedet
- LED arbejdslys. Tænd og sluk via betjeningspanelet
- Værktøjsæt til skift af sliddele

Ekstra udstyr

- Manual beholder

FSI D30 TRACK tilbydes også som:

- FSI D30 TRACK REMOTE (med radiostyring)

Effektiv

Tidsforbrug ved stubfræsning af stubbe med dia.:

Ø400 mm = 6 min.

Ø650 mm = 12 min.

Ø1050 mm = 35 min.

Baseret på erfaringstal fra vores kunder ved 15 cm høje stubbe og en nedfræsning til 15 cm under jorden.



Kompakt • Selvkørende • 1,35 m fræseområde • Kubota diesel

Motor

Motor effekt	18,5 kW/25 hk
Motortype	Kubota D1305-E4B, vandkølet
Brændstof	Diesel
Tankvolum	35 liter
Arbejdstid pr. tank	Ca. 10 timer

Fræserhovedet

Fræserskive diameter	470 mm
Tandsystem	3 x drejbar
Tand diameter	24,5 mm
Antal tænder	16 stk.
Maks spåndybde	52 mm
Kobling	Elektro hydraulisk med bremse
Transmission	Kilerem
Sving	Hydraulisk sving



Træk

Træk på bælte	Hydraulisk
Hastigheder	Op til ca. 3 km/t
Bremser	Automatisk
Udskud	Hydraulisk, bredde +250 mm

Fræseområde

Over jorden	800 mm
Under jorden	380 mm
Sving	1350 mm
Svinghastighed	Trinløs justerbar

Betjening

Betjeningspanel	90 gr. svingbart
-----------------	------------------

Dimension

Længde	2700 mm
Bredde	775 mm (Udskud 1050 mm)
Højde	1220 mm
Vægt	970 kg

