

FSI H20

Brochure

Hydraulisk stubfræser til 30-50 l/min.

FSI H20 er en stubfræser til montering på gravmaskiner, knækstyrede minilæssere eller lignende maskiner. Den anbefalede gravmaskinstørrelse er 2,0 - 2,5 ton.

H20 monteres med redskabsfæste/kobling og fræsebevægelsen foretages med den bærende maskines funktioner.


Der medfølger hydraulikslanger og ulakeret topplade til påsvejsning af redskabsfæste.

Hydraulik

Kraftbehov	12-22 kW/15-30 hk
Olieflow	30-50 l/min.
Olietryk	Maks 250 bar
Tilslutninger	Tryk/fri retur 2 x 1/2" ISO A Male

Fræserhovedet

Fræserkive diameter	370 mm
Tandsystem	3 x drejbar
Tand diameter	20,5 mm
Antal tænder	12 stk.
Maks. spåndybde	24,5 mm
Transmission	Oliemotor
Fræseretning	Justerbar for hver 45 gr.
Ulakeret topplade	Standard



FSI H20

Brochure

Hydraulisk stubfræser til 30-50 l/min.

Dimension

Længde	600 mm
Bredde	500 mm
Højde	475 mm
Vægt	70 kg

Kapacitet

Tidsforbrug ved stubfræsning af stubbe med dia.:

ø400 mm	25 min.
ø650 mm	30 min.
ø105 mm	100 min

Baseret på erfaringstal fra vores kunder ved 15 cm høje stubbe og en nedfræsning til 15 cm under jorden.

