

# FSI T27

Brochure

## Stubfræser til traktor 35-80 hk

FSI T27 er til montering på traktorer og lignende maskiner med pto udtag.

Rammen med støtteben til 3-punkts ophæng (kat. 1/2), sikrer en stabilitet under fræsningen.

Alle bevægelser styres med joysticket, i boksen er der også mulighed for justering af hastigheden på svingbevægelsen. Der medfølger joystick betjening og pto aksel.

### Hydraulik

Kraftbehov	27-60 kW/35-80 hk
Olieflow	Maks 35 l/min
Olietryk	Maks 180 bar
Tilslutninger	Tryk + retur
Lynkoblinger	2 x 1/2"

### PTO

PTO	540 omdr/min.
PTO aksel med friløb	Medfølger

### Fræserhovedet

Fræserskive diameter	470 mm
Tandsystem	3 x drejbar
Tand diameter	24,5 mm
Antal tænder	16 stk.
Maks spåndybde	43,5 mm
Transmission	T-gear og kilerem
Sving	Hydraulisk sving
Udskud	Hydraulisk 300 mm

### Fræseområde

Over jorden	400 mm
Under jorden	400 mm
Sving	1400-1750 mm (udskud)
Svinghastighed	Trinløs justerbar



# FSI T27

Brochure

## Stubfræser til traktor 35-80 hk

### Betjening

Joystick betjening      Elektro hydraulisk

### Dimension

Længde	2000 mm
Bredde	1350 mm
Højde	1200 mm
Vægt	360 kg

### Kapacitet

Tidsforbrug ved stubfræsning af stubbe med dia.:

ø400 mm	6 min.
ø650 mm	12 min.
ø105 mm	35 min.

Baseret på erfaringstal fra vores kunder ved 15 cm høje stubbe og en nedfræsning til 15 cm under jorden.

