

FSI T25

Brochure

Stubfræser til traktor 25-55 hk

FSI T25 er velegnet til montering på mindre traktorer og lignende maskiner med pto udtag.

Rammen med støtteben til 3-punkts ophæng (kat. 1), sikrer stabilitet under fræsningen.

Alle bevægelser styres med joysticket, i boksen er der også mulighed for at justeres hastigheden på svingbevægelsen.

Der medfølger joystick betjening, pto aksel og hydraulisk topstang.

Hydraulik

Kraftbehov	19-41kW/25-55 hk
Olieflow	Maks 35 l/min.
Olietryk	Maks. 150 bar
Tilslutninger	Tryk + retur
Lynkoblinger	2 x 1/2"

PTO

PTO aksel med friløb	540 omdr/min. Medfølger
----------------------	----------------------------



Fræserhovedet

Fræserskive diameter	470 mm
Tandsystem	3 x drejbar
Tand diameter	20,5 mm
Antal tænder	18 stk.
Max spåndybde	41,5 mm
Transmission	T-gear og Kilerem
Sving	Hydraulisk sving

Fræseområde

Over jorden	350 mm
Under jorden	400 mm
Sving	1000 mm
Svinghastighed	Trinløs justerbar

Hydraulisk topstang	Medfølger
---------------------	-----------



FSI T25

Brochure

Stubfræser til traktor 25-55 hk

Betjening

Joystick betjening Hydraulisk

Dimension

Længde	1750 mm
Bredde	1000 mm
Højde	1100 mm
Vægt	240 kg

Kapacitet

Tidsforbrug ved stubfræsning af stubbe med dia.:

ø400 mm	8 min.
ø650 mm	15 min.
ø105 mm	50 min.

Baseret på erfaringstal fra vores kunder ved 15 cm høje stubbe og en nedfræsning til 15 cm under jorden.

